

Tehnički list LDA/LAW nove generacije Akumulatorski moment ključ 90 - 6000 Nm




Neovisan. Fleksibilan. Ergonomski.

- » Tehnologija bez četkica - jednostavno održavanje i moderan sustav upravljanja
- » Visoke performanse i konstantan okretni moment zahvaljujući snažnoj bateriji i mikroprocesorskoj elektronici
- » Konzistentna izvrsnost do potpunog pražnjenja baterije
- » Veća prevencija nezgoda zahvaljujući bežičnom pogonu na bateriju
- » Dostupna opcija: Hybrid Cube za fleksibilno spajanje odvijača na električnu mrežu
- » Fleksibilna upotreba zahvaljujući raznim serijama modela s ravnim i kutnim pogonom
- » Automatsko isključivanje pri postizanju okretnog momenta s opuštanjem reakcijske poluge
- » Točnost okretnog momenta veća od 3 %
- » Ergonomski rukohvat




Pogledajte
LDA video

Tehnički podaci



LDA serija – ravna verzija



LAW serija – kutna verzija

Type	N·m min ^{*1} /max ^{*2}	lbf·ft min ^{*1} /max ^{*2}	~ U/min	■	Ø D mm	H mm	kg ^{*3}
LDA-05	90 - 500	66 - 369	46	3/4"	80	255	3.3
LDA-07	120 - 700	86 - 516	29	3/4"	80	287	3.9
LDA-12	200 - 1200	148 - 885	20	3/4"	80	287	3.9
LDA-15	250 - 1500	184 - 1107	15	1"	88	303	5.0
LDA-22	300 - 2200	221 - 1623	10	1"	90	321	5.6
LDA-32	400 - 3200	290 - 2360	7	1"	88	344	6.1
LDA-40	500 - 4000	369 - 2950	5,5	1"	88	344	6.1
LDA-60	700 - 6000	516 - 4425	3,5	1 1/2"	102	359	7.8
LAW-12	200 - 1200	148 - 885	20	3/4"	80	223	5.2
LAW-22	300 - 2200	221 - 1623	10	1"	90	255	6.9
LAW-32	400 - 3200	332 - 2360	7	1"	88	279	7.3
LAW-40	500 - 4000	290 - 2360	5,5	1"	88	279	7.3
LAW-60	700 - 6000	510 - 4425	3,5	1 1/2"	102	295	9.1

^{*1}Najniži okretni moment u 2. brzini. Vibracije su manje od 2,5 m/s² Drugi rasponi okretnih momenta na zahtjev.

^{*2}Maksimalni okretni moment u 1. brzini
Kontinuirani zvučni tlak prema DIN 455635 je < 80 dB(A)
Sva prava pridržana. Podložno izmjenama bez prethodne najave

^{*3}Bez reakcijske poluge s baterijom

Baterija: 740g